



Przekrój normalny



UWAGA: na odcinku 1+670 DO 1+670 dodatkowo wykonać podbudowę bitum. gr 7cm; pobocze ziemne z destruktu bitum. stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 6 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0.315 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
leżące podłożu płasko

Szczegół "A"



Usługi Projektowe SC F. Rytmicki, L. Rytmicka-Nowak

| | | | | | |
|---------------|--|--------|--------------|--------|--------------|
| OBIEKT | Podbudowa drogi gminnej 01, w młajec. Narty, gm. Rów | | | | |
| ZAMAWIAJĄCY | Gmina Rów | | | | BRANŻA drog. |
| NAZWA RYSUNKU | Przekrój normalny | | | | SKALA |
| | NAMEROWO | NR LPR | SPRZĘTALNOŚĆ | PODPIS | DATA |
| OPRACOWAŁ | Tomasz Duszkiewicz | | drogi | | 2018 |
| PROJEKTOWAŁ | Ferdinand Rytmicki | 148/88 | drogi | | NR RYS. |
| SPRACOWAŁ | | | | | 3.0 |