

















ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

cz. nowoprojektowana												cz. istniejąca											
SCHEMAT																							
	Drzwi zewnętrzne metalowe, oszczędzają miejsce, nie ma potrzeby otwierania na zewnątrz, idealny do drzwi wewnętrznych.	Drzwi zewnętrzne płukane, jednokierunkowe, pełne, oszczędzają miejsce na całą szerokość muru + opaski	Drzwi zewnętrzne PCV, koloru białego, stylu H + bezpłetwa, kolor grzebielny refleks	Drzwi zewnętrzne PCV, koloru białego, stylu H + bezpłetwa, kolor grzebielny refleks	Drzwi zewnętrzne PCV, koloru białego, stylu H + bezpłetwa, kolor grzebielny refleks	Drzwi zewnętrzne PCV, koloru białego, stylu H + bezpłetwa, kolor grzebielny refleks	Drzwi wewnętrzne płukane, jednokierunkowe, z szybą, kolor białe	Drzwi zewnętrzne niedługo, zaw. pełne, EI 30, kolor białe	Drzwi wewnętrzne płukane, jednokierunkowe, EI 30, kolor białe	Drzwi wewnętrzne płukane, jednokierunkowe, pełne, oszczędzają miejsce na całą szerokość muru + opaski	Drzwi wewnętrzne płukane, jednokierunkowe, z szybą, bezpieczny, oszczędzają miejsce na całą szerokość muru + opaski	Drzwi wewnętrzne płukane, dwukierunkowe, pełne, oszczędzają miejsce na całą szerokość muru + opaski	Drzwi wewnętrzne płukane, jednokierunkowe, z szybą, bezpieczny, oszczędzają miejsce na całą szerokość muru + opaski										
	d.3	d.2	d.1	d.f	d.f	d.t	d.2			d.t													
	WYMIARY OTWORU W MURZE	S _m H _m	100 207	100 207	110 210	160 220	100 210	100 207	100 207	100 207	100 207	160 207	90 207										
	WYMIARY OŚCIEŻNICY	S _s H _s	90 200	90 200	100 200	156 217	90 200	90 200	90 200	90 200	90 200	156 200	80 200										
Ilość poziom piwnica	1	1						1	1	4													
Ilość poziom parteru			1	1	1	1	1			5	2	1											
Ilość poziom piętra										4	1	2											

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

cz. nowoprojektowana				
SCHEMAT				
	Okno PCV, koloru białego, stylu H + bezpłetwa, kolor grzebielny refleks.	Okno PCV, koloru białego, stylu H + bezpłetwa, kolor grzebielny refleks.	Okno PCV, koloru białego, stylu H + bezpłetwa, kolor grzebielny refleks.	Okno PCV, koloru białego, stylu H + bezpłetwa, kolor grzebielny refleks.
	Oznaczenie	Oznaczenie	Oznaczenie	Oznaczenie
	Wymiary otworu w murze	Wymiary otworu w murze	Wymiary otworu w murze	Wymiary otworu w murze
	Wymiary otworu w murze	Wymiary otworu w murze	Wymiary otworu w murze	Wymiary otworu w murze
Wymiary otworu w murze	S _o	S _o	116	116
	H _o	H _o	84	114
Ilość poziom piwnica	2			
Ilość poziom parteru		1	3	1

Temat:		Rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku GOK w zabudowie usługowej.	
Inwestor:		Gminny Ośrodek Kultury w Łłowie ul. Piłocka 8; 96-520 Łłów	
Opracował:		inż. Marek Krawczyk mgr inż. Anna Geras	
Projektant:		Romualda Maj	
Sprawdzający:			
Branża:		Architektura	
Lokalizacja:		Łłów Osada , gmina Łłów nr ewid. działki 40/2 i 40/3	
Nazwa rysunku:		WYKAZ STOLARKI	
data:		format rys.	nr strony
III. 2009r.		A3	1:80